

Datenblatt

Beschreibung: Steckrohr, starr, Aluminium, 3 m



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Ausführung	Werkstoff	Werkstoffgüte	Oberfläche	Außendurchmesser
035458	SALR 16 GR	starr ohne Gewinde	Aluminium	sonstige	unbehandelt	16
035250	SALR 20 GR	starr ohne Gewinde	Aluminium	sonstige	unbehandelt	20
035251	SALR 25 GR	starr ohne Gewinde	Aluminium	sonstige	unbehandelt	25
035252	SALR 32 GR	starr ohne Gewinde	Aluminium	sonstige	unbehandelt	32
035253	SALR 40 GR	starr ohne Gewinde	Aluminium	sonstige	unbehandelt	40
035254	SALR 50 GR	starr ohne Gewinde	Aluminium	sonstige	unbehandelt	50
035255	SALR 63 GR	starr ohne Gewinde	Aluminium	sonstige	unbehandelt	63

Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
4	Druckfestigkeit	1250 N, schwer
4	Schlagfestigkeit	6 J, schwer
5	Tiefste zulässige Temperatur	-40°C
6	Höchste zulässige Temperatur	+250°C
1	Biegewiderstand	starr

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✗	Aufputz	✓
Betoninstallation	✗	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✗	Installation im Freien	✓
Installation auf Holz	✓	Installation im Erdreich	✗
Hohlwandinstallation	✓		

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Einsatztemperatur	-45 bis +250
Güte der Oberflächenbeschichtung	unbeschichtet
Oberfläche gebürstet	Nein
Oberfläche poliert	Nein

SALR-de
Stand 07.11.2019

Verpackungsmengen:SALR-de
Stand 07.11.2019

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
035458	16	3	15
035250	20	3	15
035251	25	3	15
035252	32	3	15
035253	40	3	15
035254	50	3	15
035255	63	3	15

SALR-de
Stand 07.11.2019